

ALEXO®

Le classique depuis 1931



Glatz 


Assortiment

| Taille nominale | Nombre de baleines | Numéro de référence sans volant | Numéro de référence avec volant |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| cm | | | |
| Ø 200 | 10 pièces | 180 00 200 751 | 180 00 200 750 |
| Ø 220 | 10 pièces | 180 00 220 751 | 180 00 220 750 |


| Taille nominale | Distance latérale | Mât Ø | Surface de base | Hauteur fermeture/ avec volant | Hauteur de passage/ avec volant | Hauteur totale | Fondation | Poids minimum pour le socle | Vit. max vent, parasol ouvert |
|-----------------|-------------------|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| A | AS | M | B | E ¹ /E ² | F ¹ /F ² | G | C | | |
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| Ø 200 | 190 | 3.0 | 2.9 | 135 / 125 | 215 / 200 | 245 | 40 x 40 | 30 | 20 (4) |
| Ø 220 | 210 | 3.0 | 3.6 | 125 / 115 | 210 / 195 | 245 | 40 x 40 | 30 | 20 (4) |

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les mesures de l'hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l'on a recours à l'emploi de l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement, excepté le socle en acier (moins 5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



10 pièces

Accessoires

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------|
| 1 | Housse de protection | | 350 01 609 983 |
|---|----------------------|--|----------------|

Accessoires électriques

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| 2 | OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus | | 350 01 563 000 |
| 3 | OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus | | 350 01 563 100 |

Fixations

Douilles à sceller

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------|
| 4 | Douille à sceller ST, en acier galvanisé à chaud | Tube de raccord ST | 350 01 205 105 |
|---|--|--------------------|----------------|

Consoles murales

| | | | |
|---|---|--------------------|----------------|
| 5 | Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud | Tube de fixation Z | 350 01 205 000 |
|---|---|--------------------|----------------|

Socles

| | | | |
|----|--|--------------------|----------------|
| 6 | Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair | Tube de fixation Z | 350 01 111 016 |
| 6 | Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair | Tube de fixation Z | 350 01 111 116 |
| 6 | ¹ Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm | Tube de fixation Z | 350 01 109 529 |
| 7 | 1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle | Tube de fixation Z | 350 01 109 480 |
| 8 | Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU | Tube de fixation Z | 350 01 109 467 |
| 9 | ³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU | | 350 01 109 487 |
| 9 | ^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU | | 350 01 109 486 |
| 10 | Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation Z | 350 01 100 810 |
| 11 | ³ Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU | | 350 01 101 001 |
| 11 | ^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU | | 350 01 101 000 |

Socle à roulettes

| | | | |
|----|---|--------------------|----------------|
| 12 | ^{1,3} Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique | Tube de fixation Z | 350 01 109 465 |
|----|---|--------------------|----------------|

Différents types de fixation

| | | | |
|----|--|--------------------|----------------|
| 13 | Pointe de gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud | Tube de fixation Z | 350 01 205 400 |
|----|--|--------------------|----------------|

Tubes de fixation/tubes de raccord

| | | | |
|----|--|--|----------------|
| 14 | Tube de fixation Z, Ø 25–33 mm, en acier galvanisé à chaud | | 350 01 200 135 |
| 15 | Tube de raccord ST, Ø 25–33 mm, en acier galvanisé à chaud | | 350 01 205 100 |

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁸ convient aux environnements corrosifs



11

12


13

14


15



| | |
|-----------------------------|---|
| Armature | 10 pièces Mât Ø 30 mm Couronne dentée en zinc moulé sous pression Baleines en fibre de verre flexible et incassable Fonctionnement : inclinable à 90° Toit d'armature : rond |
| Couleur d'armature | Bois de frêne suisse laqué incolore |
| Toile du parasol | Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m ² , protection UV > 98 % |
| Volant | Disponible avec ou sans volant Pour le modèle sans volant, la toile a des angles en cuir renforcés |
| Housse de protection | Disponible en option |



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Valable à partir du 1.1.2025
glatz.com