

ALEXO®

Il classico dal 1931



Glatz 

Assortimento

	Grandezza nominale	Numero stecche	Numero d'articolo senza volant	Numero d'articolo con volant
○	cm			
	Ø 200	10 pezzi	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10 pezzi	180 00 220 751	180 00 220 750


Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso/ con volant	Altezza di passaggio/ con volant	Altezza totale	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrellone aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E¹/E²	F¹/F²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Le dimensioni verticali si basano sulla boccola d'ancoraggio al suolo ST. Nelle diverse varianti di base queste variano leggermente. Eccetto base in acciaio minimo 5 cm.

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale. La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.



Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la
profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua



10 pezzi

Accessori

Indispensabile

Numero d'articolo

Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo

1	Fodera di protezione		350 01 609 983
---	----------------------	--	----------------

Accessori elettrici

2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100

Fissaggi

Capsule da incassare nel suolo

4	Capsula da incassare nel suolo ST, in acciaio zincato a caldo	Tubo di raccordo ST	350 01 205 105
---	---	---------------------	----------------

Supporti murali

5	Supporto murale Z, 180 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 000
---	--	-----------------	----------------

Base

6	Base in cemento Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 111 016
6	Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, cemento chiaro	Tubo portante Z	350 01 111 116
6	¹ Base in cemento Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tubo portante Z	350 01 109 529
7	1/2 Base in granito naturale Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pietra naturale	Tubo portante Z	350 01 109 480
8	Base in granito naturale Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pietra naturale. Disponibile a partire da circa marzo 2025. NOVITÀ	Tubo portante Z	350 01 109 467
9	³ Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato NOVITÀ		350 01 109 487
9	^{3,8} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304 NOVITÀ		350 01 109 486
10	Base in acciaio Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 100 810
11	³ Set di rotelle per base in acciaio Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato Disponibile a partire da circa febbraio 2025. NOVITÀ		350 01 101 001
11	^{3,8} Set di rotelle per base in acciaio Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304 NOVITÀ		350 01 101 000

Base con rotelle

12	^{1,3} Base in granito naturale Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pietra naturale, con rotelle e maniglia estraibile	Tubo portante Z	350 01 109 465
----	--	-----------------	----------------

Diversi tipi di fissaggi

13	Punta per prati Z, 85 × 150 × 350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante Z	350 01 205 400
----	---	-----------------	----------------

Tubi portanti/tubi di raccordo

14	Tubo portante Z, Ø 25–33 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 200 135
15	Tubo di raccordo ST, Ø 25–33 mm, acciaio zincato a caldo		350 01 205 100

¹ fino ad esaurimento delle scorte


³ adatto esclusivamente a superfici piate e prive di fughe

⁸ adatto ad ambienti con maggiore esposizione alla corrosione





Struttura	<p>10 pezzi</p> <p>Montante Ø 30 mm</p> <p>Giunto a corona dentata in zinco pressofuso</p> <p>Stecche in fibra di vetro flessibile, infrangibile</p> <p>Funzione: inclinazione fino a 90°</p> <p>Tetto del struttura: rotondo</p>
Colore della struttura	Legno di frassino svizzero con verniciatura trasparente
Telo di copertura	<p>Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %</p> <p>Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %</p>
Volant	<p>Disponibile con o senza</p> <p>Nella versione con il volant il tessuto è rinforzato con angoli in pelle</p>
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



Valido da 1.1.2025
glatz.com